

Паркет «Ёлочка» с финишным покрытием Дуб

(Розничный прайс-лист, цена указана в руб. за м2)

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Стоимость, руб./м2		
			Сорт паркетной доски (селекция):		
			Селект	Натур	Рустик
Ёлочка Инженерный паркет (Дуб + Фанера)	18 мм/6,2 мм	125	-	3410	2990
		145	-	3780	3380
		165	-	3890	3540
	15 мм/3,6 мм	95	3920	3920	3820
		125	4270	4170	3950
		145	4560	4460	4290
Ёлочка из Массива	20 мм	130	-	-	2910
		150	-	-	3040
Ёлочка Инженерный паркет (Дуб + Фанера)	16 мм/4 мм	120	4930	4550	4230
		140	4980	4650	4230
		160	5140	4700	4230
		180	5230	4750	4230
		200	-	4850	4230
		220	-	5150	4440
		240	-	5350	4550
	21 мм/6 мм	160	5580	5050	4550
		180	5730	5150	4550
		200	5980	5250	4640
		220	-	5650	4830
		240	-	5850	4940
		280	-	-	5120
		300	-	-	5430

Техническое описание

Характеристики:	Толщина для Ёлочки из инженерной доски:	15 мм (дуб - ламель 3,6 мм + фанера - 11,4 мм) 16 мм (дуб - ламель 4 мм + фанера - 12 мм) 18 мм (дуб - ламель 6,2 мм + фанера - 11,4 мм) 21 мм (дуб - ламель 6 мм + фанера - 15 мм)
	из массивной	20 мм
	Ширина:	120, 125, 130, 140, 145, 150, 160, 165, 180, 200, 220, 240, 280, 300 мм
	Длина:	Под заказ
	Вид древесины:	ИД: Лицевой слой - дуб-ламель; Нижний слой - березовая фанера, марки ФСФ МД: массив дуба
	Влажность:	8 ± 2%
	Обработка:	Паз-гребень по 2-ум длинным сторонам + шпонка по коротким, фаска по периметру, шлифовка поверхности
	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
	Вид укладки:	«Ёлочка» (французская, венгерская)
	Покрытие:	Профессиональное высококачественное сверхпрочное покрытие - на основе масло-воска или водного/полиуретанового лака.
Сорт паркетной доски (селекция):	Селект	Паркет высшей категории. Возможны незначительные участки с вариациями цветового тона и точечные сучки диаметром до 6 мм не более 1 шт. на 1 погонный метр.
	Натур	Классический сорт паркета без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Возможны сучки диаметром не более 20 мм.
	Рустик	В этом сорте допускаются светлые и темные сучки диаметром не более 60 мм, наклон волокон, прожилки, небольшие трещины усушки, заделанные шпаклевкой под цвет древесины и не портящие внешнего вида паркетных планок. Изменения окраски древесины, заболонь в виде полосы шириной до 20 мм